

service@beckmann-schornstein.com

Fax: 0511 / 35 39 88 29

MADE IN GERMANY



WWW.BECKMANN-SCHORNSTEIN.COM

Bestellformular Doppelwandige Abgassysteme

Firma:

Ansprechpartner:

E-Mail: Telefon:

Angebot Bestellung Kommission:

DW Standard DW Design Durchmesser:

Ausführung glänzend matt gebürstet Kupfer Farbe RAL Nr.

Anzahl	Artikel	Spezifikation
	DW Grundpaket 4,5 m	<input type="checkbox"/> 50 - 250 mm <input type="checkbox"/> 400 - 600 mm <input type="checkbox"/> 250 - 400 mm <input type="checkbox"/> 600 - 800 mm
	Bodenhocker	<input type="checkbox"/> kurz <input type="checkbox"/> kürzbar 500 mm <input type="checkbox"/> kürzbar 1.000 mm <input type="checkbox"/> kürzbar 1.000 mm Ablauf unten + Prüfföffnung
	Wandkonsole	<input type="checkbox"/> 65 - 110 mm <input type="checkbox"/> 50 - 250 mm <input type="checkbox"/> 95 - 155 mm <input type="checkbox"/> 250 - 400 mm <input type="checkbox"/> 140 - 200 mm <input type="checkbox"/> 400 - 600 mm <input type="checkbox"/> 185 - 245 mm <input type="checkbox"/> 600 - 800 mm
	Fundamentverankerung für WK.	
	Zwischenstütze	
	DW Ofenaufsatz 1.000 mm	
	Reinigungsöffnung	<input type="checkbox"/> Ausführung rund <input type="checkbox"/> Ausführung eckig <input type="checkbox"/> Ausführung eckig FU
	Anschluß	<input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 45°
	Anschluß + Reinigung gegenüberliegend	<input type="checkbox"/> rund <input type="checkbox"/> eckig
	Übergangsstück dw/ew	<input type="checkbox"/> kurz <input type="checkbox"/> Anschlußverlängerung 500 mm <input type="checkbox"/> Anschlußverlängerung 1.000 mm <input type="checkbox"/> reduziert auf Ø
	EW Anschlußverlängerung 500 mm	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> reduziert auf Ø
	Wandrosette	<input type="checkbox"/> umfd. 50 mm <input type="checkbox"/> umfd. 150 mm <input type="checkbox"/> umfd. 100 mm <input type="checkbox"/> umfd. 200 mm
	Längenelement	Stck. Stck. <input type="checkbox"/> 250 mm <input type="checkbox"/> 500 mm <input type="checkbox"/> 330 mm <input type="checkbox"/> 1.000 mm
	Mündungsabschluß	<input type="checkbox"/> Standard offen ohne Regenhaube <input type="checkbox"/> mit Regenhaube fest <input type="checkbox"/> mit Regenhaube Funkenschutz fest
	Regenhaube einzeln	<input type="checkbox"/> Regenhaube Standard <input type="checkbox"/> Regenhaube mit Funkenschutz <input type="checkbox"/> Regenhaube mit Windabweiser <input type="checkbox"/> Windkat <input type="checkbox"/> Air Master

Anzahl	Artikel	Spezifikation
	Wandhalter	Stck. Stck. <input type="checkbox"/> 65-110 mm <input type="checkbox"/> 50-250 mm <input type="checkbox"/> 95-155 mm <input type="checkbox"/> 250-400 mm <input type="checkbox"/> 140-200 mm <input type="checkbox"/> 400-600 mm <input type="checkbox"/> 185-245 mm <input type="checkbox"/> 600-800 mm
	Dachdurchführung Flachdach mit Niroblech	Neigung (max. 10°)
	Dachdurchführung	<input type="checkbox"/> Blei <input type="checkbox"/> Flexibel Farbe: (schwarz, rot oder braun) <input type="checkbox"/> 5-15° <input type="checkbox"/> 15-25° <input type="checkbox"/> 25-35° <input type="checkbox"/> 35-45° andere Neigung (max. 60°)
	Regenkragen	
	Blende 2-teilig Hinterlüftet	Neigung Umlaufend Maß
	Blende 2-teilig 100 mm umfd.	<input type="checkbox"/> Neigung 90° <input type="checkbox"/> Neigung°
	Blende 2-teilig 220 mm umfd.	<input type="checkbox"/> Neigung 90° <input type="checkbox"/> Neigung°
	Sparrenbefestigung	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> verstärkt
	Winkel	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45°
	Bogen 90°	<input type="checkbox"/> ohne Tür <input type="checkbox"/> mit Tür
	Seilabspannschelle	<input type="checkbox"/> 2-Punkt <input type="checkbox"/> 3-Punkt
	Teleskopstangen mm
	Dachhaken	<input type="checkbox"/> Flachdach <input type="checkbox"/> Schrägdach
	Abdeckblech ew/dw	Einschub rund Maß Einschub eckig Maß Einschub abgerundete Ecken Maß
	Sonstiges :	