



Anfrageformular Beckmann's Leichtbauschornstein

Ausführung LAS Z-7.1 – 1745 T400N1D3650 LA90

Außenmantel Calciumsilikat 50 mm, Innenrohr 1.4404 (V4A) 0,6mm
+ Dämmschale 20 mm
+ Ringspalt 30 mm
Ausführung konzentrisch

Preis Anfrage

Tel.: 03496/ 550 138

Fax: 03496/ 550 137

E-Mail: dn@beckmann-schornstein.com

Angaben zum Schornstein

Ø

Querschnitt
(in mm)

Gesamtlänge bis
Dach (in m)

Ø

Anschluss
Abgang (in mm)

Anzahl Reinigung

Anzahl
Anschlüsse

Länge über Dach
(in m)

Dachneigung

Ablauf (angeben)
unten
seitlich

Sie benötigen Hilfe?

unter 03496/550 138

wird Ihnen schnell geholfen


Variante über Dach (bitte ankreuzen)



Stülpkopf

- Schieferop tik
- Ziegelstruktur
- rot schwarz
- Edelstahl
- (kann auch gepulvert werden)

!! es ist immer ein Statikset
erforderlich , um das
Abdeckblech mit den Distanz-
Hülsen zu befestigen



Übergang auf DW System


- Ausführung glänzend
- Ausführung matt
- Ausführung gebürstet
- Pulverbeschichtet RAL
- (RAL-Farbe angeben)

!!! Bei LAS Ausführung mit
doppelwandiger Verlängerung muß der
Schacht mind 0,3 m über Dach geführt
werden

Besonderheiten (unbedingt Skizze beifügen)

Versatz

Winkel °
Länge



Kommentar:

!!Anschluss Verbrennungsluftzuführung ist bauseits zu erstellen , es
kann ein dopp. WF mit geliefert werden auf Wunsch

Angaben Angebotserstellung

Name

Faxnummer

E-Mail